

PRESTANDEDEKLARATION

Nr 0402-DoP-SE12-SC1061-16

1. Produkttypens unika identifikationskod		
Masonry cement EN 413-1 – MC 12,5 – Skövde		
2. Avsedd användning/avsedda användningar		
Beredning av bruk för tegel- och blockmurning samt bruk för utvändig- och invändig puts		
3. Tillverkare		
Cemeta AB, Box 47210, 100 74 STOCKHOLM, SVERIGE		
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda		
System 1+		
5. Harmoniserad standard		
EN 413-1:2011		
Anmält organ		
Anmält produktcertifieringsorgan nr 0402 - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut		
6. Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sammansättning och beständighet	MC	EN 413-1:2011
Tryckhållfasthet (tidig och normal)	12,5	
Bindetid	Uppfylls	
Specifik yta (siktrest)	Uppfylls	
Volymbeständighet		
– Expansionen	Uppfylls	
– SO ₃ halt	Uppfylls	
Lufthalt på färskt bruk	Uppfylls	
Vattenkvarhållning på färskt bruk	Uppfylls	
Kloridhalt	Uppfylls	

Övrig produktinformation finns tillgängligt på <http://cemeta.se>

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Stockholm den 2 januari 2017
Cemeta AB



.....

(underskrift)

Magnus Ohlsson, Vice VD och Marknadsdirektör
(namn och funktion)