



Prestandadeklaration

Declaration of Performance (DoP)

Produkt : Filtningsbruk
DoP Nr: SE-4003

Produkttypens unika identifikationskod:	31105
Avsedd användning:	Reparation av betongkonstruktioner, i byggnader och anläggningar, enligt principer 3.1 Handapplicerat bruk
Tillverkare:	Combimix AB Vekstadsvägen 6, 746 40 Bålsta info@combimix.se
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+
Harmoniserad standard:	EN 1504-3:2005
Anmält organ:	1504 - Certification Centre of Tallinn
Angiven prestanda:	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reparationsklass	R2	EN 1504-3
Tryckhållfasthet, MPa	≥15	EN 1504-3
Kloridinhåll, %	<0,05	EN 1504-3
Vidhäftning, MPa	≥ 2	EN 1504-3
Hindrad krympning/expansion	NPD	EN 1504-3
Karbonatiseringsmotstånd	NPD	EN 1504-3
Elasticitetsmodul, GPa	NPD	EN 1504-3
Termisk kompatibilitet, MPa	≥2	EN 1504-3
Halkmotstånd	NPD	EN 1504-3
Termisk expansionskoefficient	NPD	EN 1504-3
Kapillär absorption, kg/(m ² ·h ^{0,5})	0,5	EN 1504-3
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 1504-3

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Bålsta 2022-08-29

Oscar Jäderlund, Quality Manager

Plats och dag

Namn och befattning

Namnteckning