

Produkttypens unika identifikationskod:	23105
Avsedd användning:	Fabrikstillverkat putsbruk för generell användning (GP) utvändigt på väggar, tak, pelare och mellanväggar
Tillverkare:	Combimix AB Verkstadvägen 6, 746 40 Bålsta info@combimix.se
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 4
Harmoniserad standard:	EN 998-1:2016

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthetsklass	CS II	EN 998-1
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 998-1
Kapillär vattenabsorptionsklass	W0	EN 998-1
Ånggenomsläpplighet	NPD	EN 998-1
Vidhäftning, N/mm ²	≥ 0,4; FP: B	EN 998-1
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 998-1
Beständighet	God	Erfarenhetsmässigt (EN 998-1:2016 5.3.2.2)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Bålsta 2018-08-10

Oscar Jäderlund, Quality Manager

Plats och dag

Namn och befattning

Namnteckning