



PrestandadeklARATION

Declaration of Performance (DoP)

Produkt : Murbruk M 2,5
DoP Nr: SE-3004-2

Produkttypens unika identifikationskod:	11705
Avsedd användning:	Fabrikstillverkat murbruk för generell användning (G) inom- och utomhus i konstruktiva murverk
Tillverkare:	Combimix AB Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta info@combimix.se
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+
Harmoniserad standard:	EN 998-2:2016
Anmält organ:	1504 - Certification centre of Tallinn University of Technology
Angiven prestanda:	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	M2,5	EN 998-2
Vidhäftning, Karakteristisk skjuvhållfasthet, N/mm ²	0,15 (tabellvärde)	EN 998-2
Vidhäftning, böjdraghållfasthet, N/mm ²	NPD	EN 998-2
Kloridinhåll, %	<0,1	EN 998-2
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 998-2
Vattenabsorption, kg/(m ² .min ^{0.5})	≤0,4	EN 998-2
Änggenomsläpplighet	15/35 (tabellvärde)	EN 998-2
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 998-2
Beständighet	God	Erfarenhetsmässigt (EN998-2:2016 5.4.7)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Bålsta 2018-08-10

Oscar Jäderlund, Quality Manager

Plats och dag

Namn och befattning

Namnteckning

[Till prestandadeklARATION för produkter tillverkade innan 2018-08-10](#)