



PrestandadeklARATION

Declaration of Performance (DoP)

Produkt : Reparationsbetong 6 mm
DoP Nr: SE-4001

Produkttypens unika identifikationskod:	30205
Avsedd användning:	Reparation av betongkonstruktioner enligt principer 3.1 Handapplicerat bruk 3.2 Omgjutning med betong eller bruk 4.4 Tillägg av bruk eller betong 7.1 Ökning av täckande betongskikt med ytterligare bruk eller betong 7.2 Ersättning av förorenad eller karbonatiserad betong.
Tillverkare:	Combimix AB Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta info@combimix.se
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 2+
Harmoniserad standard:	EN 1504-3:2005
Anmält organ:	1504 - Certification Centre of TUT
Angiven prestanda:	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reparationsklass	R4	EN 1504-3
Tryckhållfasthet, MPa	≥45	EN 1504-3
Kloridinhåll, %	<0,05	EN 1504-3
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 1504-3
Vidhäftning, MPa	≥ 2	EN 1504-3
Karbonatiseringsmotstånd	Godkänd	EN 1504-3
Elasticitetsmodul, GPa	≥20	EN 1504-3
Termisk kompatibilitet, MPa	≥2	EN 1504-3
Kapillär absorption, kg/(m ² .h ^{0.5})	0,5	EN 1504-3

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklARATION
har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Bålsta 2014-11-17

Oscar Jäderlund, Technical Manager

Plats och dag

Namn och befattning

Namnteckning